

## Terasové systémy » Přesouvané HS » DUOLINE HS



### HS DUOLINE

Elegantní, trvalé Přesouvané dveře z dřevo-hliníkové technologie.

#### Vlastnosti

1. Vysoce kvalitní dřevo je k dispozici ve třech hloubkách a ve třech druzích dřeva, dveře poskytují klasický vzhled, který umožňuje dokonalou kompozici s interiérem bytu.
2. Velká možnost kombinace barev pro dřevěné profily a hliníkové součásti.
3. Schopnost provádět velké prosklení zajišťující tok přirozeného světla do místnosti
4. Vysoká úroveň bezpečnosti díky stabilitě hliníkového profilu ve spojení s kováním MACO.
5. Snadná údržba a péče.
6. Ekologický přístup díky použití přírodního dřeva a speciálních nátěrů, které patří do skupiny vodou ředitelných nátěrových hmot
7. Možnost jakékoliv aranžmá, díky širokému spektru krycích barev (RAL) a transparentních barev.
8. Vysoká úroveň energetické úspory a odhlučnění zajištěna optimální kvalitou použitých materiálů ve výrobě, speciálnímu těsnicímu systému a odpovídajícím skelným kompletem.

### Technické údaje

Profil	Možnost vybrat si z profilů: 68 mm, 78 mm, 88 mm ve třech dřevěných provedeních: tři nebo čtyři pevné hranoly: meranti 450+, borovice a smrk.
Doplňky	Kování - MACO přesuvně - zvedací, ve standardní sadě dva háčky, mikroventilace.
Barevná škála	široká nabídka krycích barev (paleta RAL) nebo transparentních barev.
Těsnění	-
Posílení	-
Okna	<p>Sklo - standardní sada dvou skel tloušťky 24 mm součinitel prostupu tepla <math>U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math> PN-EN674. Možnost instalace tří skel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Softline 68 mm- max skelná sada 46 mm Koeficient přenosu tepla <math>U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>.</li> <li>• Pro Softline 78 mm- max. skleněná sada 50 mm Koeficient přenosu tepla <math>U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>.</li> <li>• Pro Softline 88 mm - max. skleněná sada 50 mm Koeficient prostupu tepla <math>U_g = 0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math> v sadě s třemi skly.</li> </ul> <p>Možnost instalace oken se zvýšenou zvukovou izolací, tvrdostí, zabezpečením proti vloupání, ozdobami a s filtrem proti slunečnímu záření.</p>
Práh	Práh PVC má výztuž s hliníkovým uzávěrem.
Rám	Ve standardní sadě pozinkovaný ocelový rám, volitelně SWISSPACER Ultimate k dispozici v různých barevných variantách.