

## Terasové systémy » Přesouvané PSK » DUOLINE PSK



### Přesouvané balkónové dveře – PSK DUOLINE

Elegantní a trvalé přesouvány dveře v dřevo-hliníkové technologii

#### Vlastnosti

1. Vysoce kvalitní dřevo ve třech hloubkových provedeních a tří druhů dřeva, poskytují klasický vzhled, který umožňuje dokonalou kompozici s interiérem bytu.
2. Velká možnost kombinace barev pro dřevěné profily a hliníkové součásti.
3. Schopnost provádět velké prosklení zajišťující tok přirozeného světla do místnosti.
4. Vysoká úroveň bezpečnosti díky stabilitě hliníkového profilu ve spojení s kováním MACO.
5. Jednoduchá údržba a péče.
6. Ekologický přístup díky použití přírodního dřeva a speciálních nátěrů, které patří do skupiny vodou ředitelných nátěrových hmot.
7. Možnost jakékoliv aranžmá díky širokému spektru krycích barev (RAL) a transparentních barev.
8. Vysoká úroveň energetické úspory a odhlučnění zajištěna optimální kvalitou použitých materiálů ve výrobě, speciálnímu těsnicímu systému a odpovídajícím skelným kompletem.

### Technické údaje

Zvuková izolácia	-
Posílení	-
Těsnění	-
Barevná škála	široká škála krycích (paleta RAL) a transparentních laků; možnost využití nízkého prahu.
Doplňky	Kování přesuvně - zvedací MACO MULTI MATIC KS, ve standardní verzi 4 háčky na nastavení a háček mikroventilace.
Rám	Ve standardní verzi je pozinkovaný ocelový rám, případně rám Swisspacer Ultimate dostupný v různých barevných variantách.  Standardní balíček se dvěma skly v tloušťce 24 mm, součinitel prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnost instalace dvou nebo tří skel.
Okna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Duoline 68 mm - max. zasklení 46 mm součinitel prostupu tepla <math>U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>.</li> <li>• Pro Duoline 78 mm - max. zasklení 50 mm součinitel prostupu tepla <math>U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>.</li> <li>• Pro Duoline 88 mm - max. zasklení 50 mm součinitel prostupu tepla <math>U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></li> </ul> <p>Možnost využití skla se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzené, bezpečné proti vloupání, ozdobné, sluneční filtr.</p>
Profil	Dřevěný profil: výběr profilů se třemi hloubkami: 68 mm, 78 mm, 88 mm se dvěma druhy dřeva: meranti 450 + a borovice