

Terasové systémy » Přesouvané PSK » IGLO ENERGY PSK



Terasové přesouvané dveře PSK Iglo Energy

Dokonalé řešení zajišťující velký příliv světla ve velkých i malých vnitřních prostorech spolu se zachováním skvělé tepelné izolace.

Vlastnosti

1. Skvělé řešení pro malé prostory, protože nezabírají při otevírání užitkový prostor.
2. Velké plochy zasklení zajišťují větší množství světla v místnosti.
3. Úspora energie díky optimálnímu profilu těsnění EPDM a skelným kompletům s nízkými koeficienty prostupu tepla.
4. Moderní design zajištěn díky štíhlému a oblému tvaru profilů.
5. Vysoká úroveň zabezpečení zajištěna díky použití čtyř háčků proti krádeži ve standardní výbavě.
6. Bohatá nabídka barev umožňuje libovolné aranžmá vnitřních prostor.
7. Dobré zvukotěsné parametry zajišťují akustický komfort, a to i v oblastech s hustým provozem.
8. Velmi dobrý výkon propustnosti vzduchu a odolnost proti vodě, díky trojitému těsnění.
9. Systém s vynikajícími výsledky odolnosti proti větru, díky optimální výztuži.
10. Možnost provedení technologií tzv. tenkého svaru (V-Perfect), která umožňuje ideální spojování profilů a zaručuje výrazně lepší kontrolu přítlaku i svaru a tím i velmi dobré parametry v testech na odolnost rohů (Iglo Energy Classic).

Technické údaje

Zvuková izolácia $R_w = 35-46 \text{ dB}$

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doplňky | Kování Maco Multi Matic KS. Možnost montáže automatického kování zamykání; čtyři háčky proti vloupání. |
| Těsnění | Kno vybaveno trojitým těsnicím systémem: vnější, vnitřní z EPDM a centrální se zpěněného EPDM. Vnější a vnitřní těsnění jsou k dispozici v barvách: černá a šedá. |
| Profil | 7-komorový profil rámu a křídla vyroben výhradně z přírodních materiálů ve třídě A se šířkou 82 mm. |
| Posílení | Posílení rámu - pevné, ocelové (uzavřené). V případě plného posílení háčky proti krádeži jsou přišroubovány k oceli. |
| Okna | Standardní zasklení, součinitel prostupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Možnost instalace kompletu čtyř skel vyplněných kryptonem s $U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Maximální tloušťka zasklení 48 mm. Možnost využití skla se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzených skel, bezpečných proti vloupání, ozdobných a skel s vrstvou proti slunečnímu záření. |
| Barevná škála | Systém je k dispozici v barvách fólie Renolit, jádro bílé a hnědé. |
| Rám | Ve standardní výbavě pozinkovaný ocelový rám. Volitelně SWISSPACER Ultimate k dispozici v různých barevných variantách. |