

Terasové systémy » Přesouvané HS » IGLO-HS



Terasové přesouvané dveře Iglo-HS

Ideální řešení v případě instalace módních terasových a balkónových skleněných oken s velkými rozměry, které dodávají vnitřním prostorům unikátní charakter.

Vlastnosti

1. Moderní design spojený s možností realizace velkých prosklení vám zajistí maximální množství světla.
2. Skvělá funkčnost a pohodlné použití díky pokročilému profilovému systému.
3. Lehkost a těsnost konstrukce díky speciálně navrženému systému těsnění.
4. Bezpečnost je zaručena díky stabilní konstrukci a to i v případě hmotností křídla 400 kg.
5. Možnost libovolného aranžmá interiéru díky široké škále barev a doplňků.
6. Velká funkčnost zajištěna, mimo jiné díky nízkému hliníkovému prahu, který je možno ukrýt.
7. Ideální řešení pro energeticky úsporné domy i vzhledem k velké ploše zasklení.
8. Unikátní stylový systém zvýrazňující hliníkové kliky dveří, či držáky.
9. Skvělá funkčnost a inteligentní řešení díky montáži automatického ovládání dálkovým ovladačem.
10. Možnost provedení technologií tzv. tenkého svaru (V-Perfect), která umožňuje ideální spojování profilů a zaručuje výrazně lepší kontrolu přítlaku i svaru a tím i velmi dobré parametry v testech na odolnost rohů.

Technické údaje

	Standardní zasklení 4/18/4/18/4 součinitel prostupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnost použít komplet se čtyřmi skly, naplněný kryptonem $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
Okna	Maximální tloušťka zasklení 48 mm. Možnost využití skla se zvýšenou zvukovou izolací, kalené, bezpečné proti vloupání, ozdobné, s filtrem proti slunečnímu záření.
Doplňky	Posuvná kování GU, standardní tři uzamykací závory a závora mikroventilace. S váhou až 400 kg.
Profil	7 - komorový autorský profil křídla, třída A, vyrobený výhradně z prvotních materiálů, křídla s hloubkou 82mm a 194mm rámem; Maximální hmotnost křídla až 400 kg.
Práh	Práh PVC má výztuž s hliníkovým uzávěrem.
Posílení	Posílení rámu vyrobeného z vysoce kvalitních hliníkových profilů s tepelnými vložkami.
Těsnění	Vnitřní velurové těsnění z EPDM.
Barevná škála	Systém je k dispozici v barvách fólie Renolit.
Rám	Standardní pozinkovaný ocelový rámeček, volitelný rámeček Swisspacer je k dispozici v různých barevných variantách.