

Terasové systémy » Přesouvané PSK » IGLO LIGHT PSK



IGLO LIGHT PSK

Neopakovatelný design, přinášející do domu velké množství denního světla, se zachováním vynikajících parametrů v oblasti energetické úspornosti.

Vlastnosti

1. Autorský systém, vynikající moderním designem a velkou plochou zasklení, zaručující maximální přístup světla.
2. Vyznačuje se zaoblenými tvary a harmonickým vzhledem.
3. Skvělá funkčnost a komfortní provoz díky technologicky vyspělému profilu a systému kování.
4. Možnost libovolného uspořádání interiérů díky bohaté škále barev a dostupným doplňkům.
5. V-Perfect (STANDARD), která umožňuje ideální spojování profilů a zaručuje výrazně lepší kontrolu přitlaku i svaru a tím i velmi dobré parametry v testech na odolnost rohů.

Technické údaje

Zvuková izolácia -

Doplňky čtyři záchytné body proti vyvážení ve standardním provedení.

Barevná škála Systém je dostupný ve barvách folie Renolit, na bílém nebo hnědém základě.

Těsnění Okno je vybaveno systémem dvojitého těsnění: vnější, vnitřní s EPDM jsou k dispozici v barvě černé a šedé.

Profil pětikomorové profily rámu a křídla se stavební hloubkou 70 mm, vyráběné výhradně z nových materiálů třídy A.

Okna ve standardním provedení jednokomorové zasklení se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ dle PN-EN674; možnost použití trojskla se součinitelem $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; maximální tloušťka zasklení až 36 mm; možnost použití skel s vylepšenými akustickými izolačními vlastnostmi, kaleného, bezpečnostního skla, skla s ochranou proti vloupání nebo proti slunci, ornamentů.

Posílení Vyztužení rámu – ocelové plné (uzavřené). V případě plného vyztužení jsou záchytné body proti vyvážení zašroubovány do oceli. U křídla vyztužení ve formě C-profilu.

Rám ve standardním provedení ocelový pozinkovaný, volitelně rám Swisspacer Ultimate dostupný v různých barevných variantách.