

Okna » Plastová okna » IGLO 5 Classic



Okna IGLO5 Classic

Velmi dobré parametry tepelné izolace v atraktivní ceně, umožňují výrazné ohraničení ztrát tepla v domech a bytech.

Vlastnosti

1. Design představuje reprezentaci inovace a netradičnost.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti díky instalaci háčků proti vloupání ve standardní výbavě.
3. Bohatá barevná paleta umožňuje libovolné aranžmá vnitřních prostor.
4. Velmi dobré technické parametry zajišťující úsporu tepla díky optimální konstrukci a těsnění z EPDM.
5. Vynikající zvukotěsné parametry, zajišťující akustický komfort.
6. Možnost provedení technologií tzv. tenkého svaru (V-Perfect), která umožňuje ideální spojování profilů a zaručuje výrazně lepší kontrolu přítlaku i svaru a tím i velmi dobré parametry v testech na odolnost rohů.

Technické údaje

Profil	5 komorový profil rámu a křídla vykonaný výhradně z prvotního materiálu ve třídě A, s hloubkou 70 mm.
Těsnění	Okno vybavené systémem trojitého těsnění: vnějšího, vnitřního s EPDM a centrálního ze zpěněného EPDM. Těsnění vnější a vnitřní jsou dostupné v barvě černé a šedé.
Barevná škála	Systém dostupný v barvách fólie Renolit na bílém a hnědém jádru.
Okna	<p>tloušťka skla do 40 mm.</p> <p>Ve standardním provedení jednokomorové zasklení s koeficientem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ podle PN-EN674.</p> <p>Možnost použití zasklení s koeficientem $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Možnost použití zasklení se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzené, bezpečnostní, protisluneční skla, proti vloupání a ornamentové zasklení.</p>
Zvuková izolácia	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ v závislosti od použitých okenních komponentů.
Tepelná izolace	$U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *
Rám	<p>*Pro okna s rozměry 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.</p> <p>Ve standardu pozinkovaný, ocelový rám. Eventuelně rámeček Swisspacer Ultimate v různých barevných verzích.</p>
Doplňky	MACO MULTI MATIC KS Se dvěma držáky proti vloupání ve standardu, povlak Silver-Look a podélně zahlobení na zásuvce, možnost závěsu ve vrubu zabezpečení, řešení v zajištění proti krádeži RC 2 a RC 2N, okno vybaveno blokadou proti špatnému zamknutí kliky a zvedák křídla *, mikro ventilace **.

*V závislosti od výšky okna

** Pro okna s možností klasického otevírání spolu s otevíráním na ventilaci.

Posílení rámu - ocelové (zamčené). V případě plného posílení je háček zabezpečující proti vloupání připevněn k oceli. Možnost aplikace posílení ze skleněného vlákna, což zajišťuje zlepšení tepelné - izolačních vlastností okna.