

Dveře » Dveře PVC » IGLO 5



Dveře Iglo 5

Ideální spojení moderního sloučení a kulatých linií profilu

Vlastnosti

1. Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace.
2. Široká škála Renolit fólií a možnost instalace velké počty dveřních panelů umožňuje jakékoliv aranžmá.
3. Vysoký stupeň bezpečnosti zajišťuje vysoce kvalitní dveřní kování.
4. Elegantní design odpovídající moderním trendům architektury.
5. Možnost vybrat si ze široké škály tvarů a provedení, které poskytují dveřím jedinečný charakter.
6. Použití nízkého prahu, který zajišťuje pohodlné používání.
7. Možnost provedení technologií tzv. tenkého svaru (V-Perfect), která umožňuje ideální spojování profilů a zaručuje výrazně lepší kontrolu přítlaku i svaru a tím i velmi dobré parametry v testech na odolnost rohů.

Technické údaje

Profil	Profil rámu a křídlo jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů ve třídě A s hloubkou 70 mm.
Zvuková izolácia	Rw = 34 až 44 dB v závislosti na použitých dveřních panelech.
Doplňky	Modulární třibodový systém; 3 závěsy.
Rám	Ve standardní verzi je pozinkovaný ocelový rám, případně rám Swisspacer Ultimate dostupný v různých barevných variantách.
Těsnění	Dveře vybaveny dvojitým těsněním z EPDM. Vnitřní a vnější těsnění jsou k dispozici v barvách: černé, šedé .
Barevná škála	Systém je k dispozici v barvách Renolit fólií, jádro v bílé a hnědé. Ve standardní verzi jednokomora se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674 Možnost instalace verze se třemi skly se součinitelem $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Možnost použití skla se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzeného, bezpečného, skla proti vloupání, ozdobného, s filtrem proti slunečnímu záření. Nabízíme široký sortiment dveřních výplní.
Okna	
Tepelná izolace	$U_w = 1,07 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

* Velikosti vrat 1000x2100 mm