

Terasové systémy » Přesouvané PSK » MB-70/ MB-70HI PSK



Přesouvané hliníkové dveře – MB 70/ MB 70HI

Ideální řešení pro realizaci moderních hliníkových konstrukcí zabezpečujících tok světla ve velkých i malých prostorech

Vlastnosti

1. Konstrukce systému může být používána jak v individuální zástavbě, tak v hliníkových fasádách.
2. Skvělé parametry tepelné izolace, díky použití speciálních izolačních vložek v případě MB 70HI.
3. Robustní konstrukce systému s vysoce kvalitním hliníkovým profilem.
4. Bohaté barvy umožňují různorodé aranžmá vnějších a vnitřních prostor.
5. Schopnost realizace stabilních a robustních konstrukcí velkých rozměrů.
6. Uživatelský komfort a funkčnost zajištěné díky vysoce kvalitním profilům a modernímu kování přispívajícímu k plynulé obsluze systému.

Technické údaje

Zvuková izolácia -

Barevná škála dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection

Těsnění Těsnění na zasklení z EPDM, středové těsnění ze dvousložkového EPDM syntetického kaučuku.

Profil Profile systému mají tříkomorovou strukturu s hloubkou konstrukce profilů 70 mm (rám), 79 mm (křídlo) s tepelnou bariérou z vyztuženou skelnými vlákny polyamidu a použitím speciálních vložek uvnitř izolačních prostor pod okny v případě MB 70HI.

Posílení -

Posuvně - zvedací, ve standardní sadě 4 háčky, mikroventilace; možnosti vyrobení křídla až do 400 kg.

Doplňky

Okna K dispozici zasklení až do 50 mm. Ve standardní sadě k dispozici jednokomorové. Součinitel prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674.

Možnost využití sady s třemi skly $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnost instalace oken se zvýšenou zvukovou izolací, tvrdostí, zabezpečením proti vloupání, ozdobami a s filtrem proti slunečnímu záření.

Rám Ve standardní sadě pozinkovaný ocelový rám, volitelně Swisspacer Ultimate k dispozici v různých barevných variantách.