

Dveře » Hliníkové dveře » MB-70HI



Hliníkové dveře MB-70HI

Moderní a odolné hliníkové dveře vyznačující se vysokou trvanlivostí a úsporou energií.

Vlastnosti

1. Dveře systému MB-70HI jsou charakteristické vyšším stupněm tepelné izolace vyplývajícím z použití speciálních izolačních výplní a také tepelně izolačních vložek a těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM – kompaktního a lehčeného.
2. Dveře vyrobené v tomto systému jsou skvělým řešením také pro nízkoenergetické stavby.
3. Barvy dveří je možné vybírat z bohaté palety RAL.
4. Kování vysoké třídy použité u hliníkových dveří poskytuje vynikající ochranu před vloupáním.

Technické údaje

Profil	Profily systému mají tříkomorovou strukturu s konstrukční hloubkou dveří 70 mm s tepelnou přihrádkou z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a použitím speciálních vložek izolujících ve vnitřních prostorách pod sklem MB-70 HI.
Doplňky	Automatické třibodové MACO; 3 závěsy z hliníku, vyznačující se vysokou pevností, jako možnost jednobodové západky
Rám	Ve standardní sadě pozinkovaný ocelový rám, volitelně SWISSPACER Ultimate k dispozici v různých barevných variantách.
Těsnění	Ve standardní sadě těsnění skel vyrobené z EPDM.
Barevná škála	dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection
Okna	K dispozici zasklení až do 50 mm. Ve standardní sadě jednokomora se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674 Možnost využití sady se třemi skly se součinitelem $U = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ nebo se čtyřmi skly s kryptonem se součinitelem $U = 0,3 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ Možnost využití skel se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzených, zabezpečených proti vloupání, ozdobených, s filtrem proti slunečnímu záření .. Nabízíme široký sortiment dveřních výplní.