

Terasové systémy » Přesouvané HS » MB-77 HS/MB-77 HS HI



Velké a odolné hliníkové zdvižně posuvné dveře v moderním designu, které se osvědčí jak v rodinných domech, tak v komfortních apartmánech či hotelích.

Vlastnosti

1. Možnost provedení velkorozměrových konstrukcí díky použití vysoce kvalitních hliníkových profilů
2. Vynikající prosvětlení místností denním světlem zajištěné díky možnosti provedení velkorozměrových konstrukcí.
3. Možnost realizace velkých zasklení, které zajišťují tok přirozeného světla do místnosti.
4. Vysoká úroveň energetické úspornosti, zajištěna použitím tepelných přehrad.
5. Módní konstrukce představují pohodlný vstup na balkon, terasu nebo otevřený prostor zahrady.
6. Moderní design a komfort zajišťují, že otevření dveří nezabírá místo uvnitř místnosti.
7. Široká škála barev RAL je výhodou hliníkových dveří.
8. Skvělá funkčnost a inteligentní řešení díky montáži automatického pohonu a jeho ovládání pomocí tlačítek a dálkového ovladače.

Technické údaje

Doplňky	Přesuvně - zvedací, ve standardní sadě dva háčky, mikroventilace; možnosti vyhotovení křídla až do 400 kg.
Barevná škála	Dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection
Těsnění	EPDM
Posílení	-
Práh	Hliníkový práh s tepelnou přehrádkou. K dispozici zasklení do 55 mm. Ve standardní sadě jednokomorové zasklení se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnost využití sady se třemi skly $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnost instalace oken se zvýšenou zvukovou izolací, tvrdostí, zabezpečením proti vloupání, ozdobami a s filtrem proti slunečnímu záření.
Okna	
Profil	Hliníkový profil s tepelnou příhrádkou s hloubkou 174mm a křídlem 77mm, je k dispozici ve verzi Hi, se speciálními izolačními vložkami uvnitř prostoru pod okny.
Rám	Ve standardní sadě pozinkovaný ocelový rám, volitelně Swisspacer Ultimate k dispozici v různých barevných variantách.