

Terasové systémy » Harmoniky » MB-86 Fold Line



Hliníkové harmoniky MB-86 Fold Line

Systém se zvýšenými tepelně izolačními schopnostmi zajišťující dokonalé řešení pro vestavbu balkonů, teras či zimních zahrad.

Vlastnosti

1. Zvýšené tepelně izolační schopnosti systému MB-86 Fold Line díky použití dodatečné komory v tepelně izolační vložce.
2. Pevná a stabilní konstrukce díky vysoce kvalitním hliníkovým profilům.
3. Možnost provedení estetických a moderních, velkých prosklených ploch, které současně poskytnou možnost vysoce efektivního využití prostoru budovy díky optimální struktuře systému.
4. Volnost při aranžování systému umožňující využít toto řešení jak v individuální výstavbě, tak na hliníkových fasádách.
5. Harmonikové dveře lze otevírat jak ven, tak dovnitř budovy a mohou přitom mít libovolný systém konfigurace křídel.
6. Možnost plně individualizovat konstrukci a přizpůsobit ji aktuálním architektonickým trendům díky bohaté nabídce krycích barev (RAL).

Technické údaje

Barevná škála dle palety RAL a nátěry imitující dřevo dle Aluprof ColorCollection

Doplňky Systémové kování.

Těsnění Těsnění skel a přívírací těsnění vyrobené z EPDM. Centrální těsnění je vyrobené z dvousložkového syntetického EPDM kaučuku: kompaktního a lehčeného.

Rám Ve standardu pozinkovaný ocelový rámeček. Variantně rámeček Swisspacer Ultimate dostupný v různých barevných verzích.

Dostupná jsou dvojskla o tloušťce do 65 mm. Ve standardu je jednokomorové dvojsklo se součinitelem prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ dle normy PN-EN674.

Okna Možnost použití trojskla se součinitelem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Možnost použití skel se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzených, bezpečnostních, odolných proti vloupání, ornamentálních, protislunečních skel.

Profil Profil systému má tři komorovou strukturu s hloubkou profilů 77 mm (rám), 86 mm (křídlo).