

Okna » Dřevěná okna » SOFTLINE - 68, 78, 88



Okna Softline

Investice do nejvyšší kvality, ekologického řešení a klasické elegance.

Vlastnosti

1. Elegantní konstrukce, která se skládá z krásného zaobleného profilu s hladkým, lesklým povrchem. Okna jsou k dispozici ve dvou druhích dřeva: borovice, meranti 450
2. Vysoká kvalita s nejlepšími komponenty a využíváním vybraného dřeva pro výrobu.
3. Péče o životní prostředí, a to prostřednictvím použití přírodního dřeva a speciálních laků, které patří do skupiny vodou ředitelných nátěrových hmot.
4. Vynikající trvanlivost dřeva, a to díky hliníkové liště, která chrání dřevo proti UV záření a vodě stékající z okna s funkcí pro odvádění vody.
5. Možnost jakéhokoliv aranžmá, a to díky široké škále barev.
6. Vysoký stupeň energetické šetrnosti je zajištěna optimální kvalitou použitých materiálů ve výrobě, speciálnímu těsnicímu systému a vhodným skelným kompletem.

Technické údaje

Barevná škála široká škála krycích (paleta RAL) a transparentních laků

Standardní balíček se dvěma skly v tloušťce 24 mm, součinitel prostupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnost instalace dvou, tří nebo čtyř skel.

- Pro Softline 68 mm – max. zasklení 32 mm součinitel prostupu tepla $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Pro Softline 78 mm – max. zasklení 44 mm součinitel prostupu tepla $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Pro Softline 88 mm – max. zasklení 54 mm součinitel prostupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ v kompletu se třemi skly nebo $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ v kompletu se čtyřmi skly s kryptonem.

Možnost využití skla se zvýšenou zvukovou izolací, tvrzeného, bezpečného proti vloupání, ozdobného, slunečního filtru.

Maco Multi Matic KS; Ve standardu dvě západky proti krádeži; Okno s blokadou proti špatnému zamknutí *; mikroventilace **; volitelné použití skrytých závěsů

Doplňky * V závislosti na výšce okna

** Pro okna s možností ventilace

Profil Výběr z profilů se třemi hloubkami: 68 mm, 78 mm, 88 mm ze tří druhů dřev: meranti 450 +, borovice a smrk.

Rám Termické zařízení na odvod vody, které usnadňuje odvod vody; vnější a vnitřní podříznutí pod vnější profil, široká škála krycích (paleta RAL) a transparentních laků; možnost využití nízkého prahu.

Tepelná izolace $U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
*Softline 88 1230x1480mm