

Système de véranda » Coulissante à translation PSK » IGLO LIGHT PSK



IGLO LIGHT PSK

Un design unique qui laisse entrer le maximum de lumière du soleil dans la maison tout en affichant d'excellents paramètres en ce qui concerne les économies d'énergie.

Caractéristiques

1. Un système original qui se distingue par son design unique et par sa grande surface vitrée qui laisse entrer le maximum de lumière solaire.
2. Caractérisé par des formes arrondies et par une apparence harmonieuse.
3. Fonctionnalité parfaite et confort d'utilisation grâce aux profils et aux ferrures très élaborés.
4. Nombreuses possibilités d'aménagement intérieur grâce à une large gamme de coloris et à une multitude d'accessoires.
5. V-Perfect (STANDARD) qui permet une parfaite jonction des profils, garantissant un contrôle nettement meilleur de la pression et de la soudure, et donc de très bons paramètres aux tests de résistance des angles.

Caractéristiques techniques

Isolation phonique -

Ferrures quatre ergots antieffraction installés en série.

Couleurs le système est proposé en coloris des films Renolit appliqués sur le corps de la fenêtre de couleur blanche ou marron.

Joints d'étanchéité la fenêtre est équipée d'un système de double système de joints : extérieurs et intérieurs en EPDM, disponibles en noir et gris.

Profilé les profils à cinq chambres du dormant et de l'ouvrant sont fabriqués uniquement à partir du matériau non recyclé de classe A, la profondeur de l'ensemble est de 70mm

Vitrage en série des vitrages deux vitres de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ selon la norme PN-EN674 ; possibilité de mettre en œuvre le vitrage trois vitres de coefficient $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; l'épaisseur maximale du vitrage est de 36 mm ; possibilité de la mise en œuvre des vitres au coefficient plus élevé d'isolation acoustique, des vitres trempées, sécurisées, antieffraction, décorées, antisolaires

7. Renfort les renforts des châssis sont constitués par des profils fermés en acier. Dans le cas du renfort fermé les ergots antieffraction sont vissés directement dans l'acier. Dans le cas de l'ouvrant le renfort a la forme du profil en U

Intercalaire en série l'intercalaire en acier galvanisé, optionnellement vous pouvez choisir l'intercalaire Swisspacer Ultimate, disponible en plusieurs versions de couleur.