

Fenêtres » Fenêtres PVC » IGLO 5 Classic



Fenêtres IGLO5 Classic

Très bonne performance thermique à un prix raisonnable permettant de réduire considérablement les pertes de chaleur.

Caractéristiques

1. Design exprimant l'innovation et l'anticonformisme.
2. Haut niveau de sécurité grâce aux deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard.
3. Large palette couleurs de placages facilitant l'agencement d'intérieur.
4. Très bonne performance thermique permettant de réaliser des économies d'énergie grâce à la structure optimale et au joint en EPDM.
5. Bonnes performances d'isolation phonique garantissant un confort acoustique.
6. Possibilité d'utiliser la technologie dite de soudure fine (V-Perfect) qui permet une parfaite jonction des profils, garantissant un contrôle nettement meilleur de la pression et de la soudure, et donc de très bons paramètres aux tests de résistance des angles.

Caractéristiques techniques

Profilé	Profilé du dormant et du vantail à 5 chambres, de classe A, fabriqués exclusivement à partir de matériaux non recyclés, 70 mm de profondeur.
Joints d'étanchéité	La fenêtre est équipée d'un système de double joint : extérieur et intérieur en EPDM disponibles en : noir et gris.
Couleurs	couleurs de film Renolit sont disponibles recouvrant le profilé blanc et marron. Épaisseur jusqu'à 40 mm.
Vitrage	Dans l'offre standard, double vitrage de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ selon PN-EN674. Possibilité de vitrage de coefficient $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire.
Isolation phonique	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ en fonction de vitrages appliqués.
Isolation thermique	$U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ *Pour une fenêtre de dimensions 1500 x 1500 mm, CSI Théquie.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé. En option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur. MACO MULTI MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard surface Silber-Look et rainurages linéaires sur la tête et en option, possibilité de charnières masquées dans la rainure de fixation ainsi que des solutions de classe antieffraction RC 2 et RC 2N, fenêtre équipée d'un dispositif anti fausse manœuvre et de levage du vantail*, dispositif de
Ferrures	micro-ventilation**.

*En fonction de la hauteur de la fenêtre

**pour les fenêtres oscillo-battantes

- Renfort du dormant – en acier, complet (fermé). En cas de renfort complet, les gâches anti-dégondage vissées dans l'acier. En cas de vantail, le renfort en forme de U. Possibilité de renfort en fibre de verre qui renforce l'isolation thermique.
7. Renfort