

Fenêtres » Fenêtres PVC » IGLO 5



IGLO 5

Très bonne performance thermique à un prix raisonnable permettant de réduire considérablement les pertes de chaleur.

Caractéristiques

1. Design exprimant l'innovation et l'anticonformisme.
2. Haut niveau de sécurité grâce aux deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard
3. Large palette couleurs de placages facilitant l'agencement d'intérieur
4. Très bonne performance thermique permettant de réaliser des économies d'énergie grâce à la structure optimale et au joint en EPDM
5. Bonnes performances d'isolation phonique garantissant un confort acoustique

Caractéristiques techniques

Isolation phonique	Rw= 34-44 dB en fonction de vitrages appliqués.
Vitrage	Épaisseur de vitrage jusqu'à 40 mm. Dans l'offre standard, double vitrage de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ selon PN-EN674. Possibilité de triple vitrage de coefficient $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire.
Profilé	Profilé du dormant et du vantail à 5 chambres, de classe A, fabriqués exclusivement à partir de matériaux non recyclés, 70 mm de profondeur.
7. Renfort	Dans l'offre standard, renfort du dormant et du vantail – en acier en forme de U. Possibilité de renfort complet du dormant. En cas de renfort complet, les gâches anti-dégondage vissées dans l'acier.
Joints d'étanchéité	La fenêtre est équipée d'un système de double joint : extérieur et intérieur en EPDM disponibles en : noir, gris. MACO MULTI MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard surface Silber-Look et rainurages linéaires sur la tête et en option, possibilité de charnières masquées dans la rainure de fixation ainsi que des solutions de classe antieffraction RC 2 et RC 2N, fenêtre équipée d'un dispositif anti fausse manœuvre et de levage du vantail*, dispositif de
Ferrures	micro-ventilation**.
	<small>*En fonction de la hauteur de la fenêtre **pour les fenêtres oscillo-battantes</small>
Couleurs	couleurs de film Renolit sont disponibles recouvrant le profilé blanc et marron.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé. En option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.

$$U_w = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$$

Isolation thermique

*Pour une fenêtre de dimensions 1500 x 1500 mm, CSI Thérique.