

Fenêtres » Fenêtres ALU » MB-45



Fenêtres MB-45

Les structures fines et robustes permettant de créer des aménagements d'espace variés.

Caractéristiques

1. Profilé en aluminium moderne et stable permettant d'obtenir l'effet d'un seul plan du dormant et du vantail du côté extérieur de la fenêtre fermée.
2. Large palette de couleurs du nuancier RAL permettant un agencement d'espace selon votre goût personnel.
3. Système compatible avec d'autres systèmes en aluminium disponibles dans l'offre de DRUTEX.
4. Possibilité d'appliquer le simple ou le double vitrage.
5. Étanchéité garantie par les joints en caoutchouc synthétique EPDM qui assure la résistance dans le temps durant plusieurs années d'exploitation.
6. Avantage important du système MB-45 : possibilité de cintrer les profilés, entre autres ceux des dormants et des vantaux permettant de créer les structures en arc variées.
7. Grand confort d'utilisation avec un minimum d'entretien garantissant une durée de vie importante.

Caractéristiques techniques

Profilé	Profilé en aluminium de 45mm de profondeur (dormant) et 54mm (vantail).
Joints d'étanchéité	Dans l'offre standard, les joints d'étanchéité des vitrages et sur ouvrant en EPDM.
Couleurs	selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof ColorCollection
Ferrures	MACO MULTI MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage dans l'offre standard ; fenêtre équipée d'un dispositif anti fausse manœuvre et de levage du vantail* ; dispositif de micro-ventilation** ; *En fonction de la hauteur de la fenêtre **pour les fenêtres oscillo-battantes
Vitrage	Vitrages jusqu'à 24 mm disponibles; possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.