

## Système de véranda » Coulissante à translation PSK » MB-70/ MB-70HI PSK



### Baie vitrée à translation en aluminium – MB 70/ MB 70HI

Solution idéale pour les structures modernes en aluminium garantissant un maximum de luminosité dans les grandes et petites pièces

#### Caractéristiques

1. Les structures du système peuvent être utilisées dans la construction individuelle ainsi que dans la construction des façades en aluminium.
2. Performance thermique élevée du système MB-70HI garantie par les inserts isolants spécifiques.
3. Structure résistante du système grâce aux profilés en aluminium de qualité supérieure.
4. Un choix important de couleurs dans l'offre standard permet de satisfaire les besoins des clients les plus exigeants.
5. La forme des profilés permet de construire des structures fines et rustées de grandes dimensions.
6. Confort d'utilisation et fonctionnalité assurés grâce aux profils en aluminium de qualité supérieure et aux ferrures modernes qui permettent de manœuvrer sans effort les éléments du système.

### Caractéristiques techniques

Isolation phonique -

Couleurs selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof ColorCollection

Joints d'étanchéité Joint de vitrage et joint sur ouvrant fabriqués en EPDM. Joint central fabriqué en caoutchouc synthétique bi-composant: solide et cellulaire.

Profilé Les profilés du système ont une structure à trois chambres de profondeur des profilés de la fenêtre de 70 mm (dormant) et 79 mm (vantail) avec cloison thermique en polyamide renforcé de fibre de verre et des inserts spécifiques isolants à l'intérieur des profilés et dans l'espace sous le vitrage dans le système MB-70HI.

7. Renfort -

Ferrures Maco Multi Matic KS dans l'offre standard quatre gâches anti-dégondage.

Vitrages jusqu'à 50 mm disponibles. Dans l'offre standard, double vitrage de coefficient de transmission thermique  $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  selon PN-EN674.

Vitrage Possibilité du triple vitrage de coefficient  $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire.

Intercalaire Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.