

Porte » Porte en aluminium » MB-70HI



Portes en aluminium MB-70HI

Les portes en aluminium, modernes et résistantes, offrent une durabilité et des économies d'énergie considérables.

Caractéristiques

1. Les portes MB-70HI offrent un niveau supérieur d'isolation thermique grâce aux remplissages isolants exceptionnels, intercalaires thermiques et joints en caoutchouc synthétique bi-composant EPDM massif et cellulaire.
2. Ces portes offrent une solution parfaite pour les constructions à basse consommation d'énergie.
3. De nombreux coloris de la palette RAL sont disponibles.
4. Les ferrures de haute qualité équipant les portes en aluminium constituent une excellente protection antieffraction.

Caractéristiques techniques

Profilé	Les profilés du système ont une structure à trois chambres de profondeur des profilés de la porte de 70 mm avec cloison thermique en polyamide renforcé de fibre de verre et des inserts spécifiques isolants à l'intérieur des profilés et dans l'espace sous le vitrage dans le système MB-70HI
Ferrures	Serrure automatique à 3 points MACO; 3 charnières en aluminium tréfilé à résistance renforcée, en option, serrure mono point.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.
Joints d'étanchéité	Joints d'étanchéité des vitrages et sur ouvrant en EPDM.
Couleurs	selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof ColorCollection
Vitrage	Vitrages jusqu'à 50 mm disponibles ; dans l'offre standard, double vitrage de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ selon PN-EN674; possibilité du triple vitrage de coefficient $U = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ou quadruple vitrage rempli de crypton de coefficient $U = 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurit, antieffraction, ornemental, contrôle solaire un large choix de panneaux de remplissage de porte.