

Porte » Porte bois » SOFTLINE 68



Porte Softline-68mm

Association idéale de la qualité et de la beauté naturelle.

Caractéristiques

1. Design élégant grâce à la forme exceptionnelle du profilé arrondi à surface lisse et brillante. Deux espèces de bois disponibles : pin, meranti 450.
2. Qualité supérieure grâce aux meilleurs composants et à l'utilisation du bois soigneusement sélectionné uniquement.
3. Respect de l'environnement grâce à l'utilisation de bois naturel et de vernis à base d'eau.
4. Excellente résistance des menuiseries grâce au capotage en aluminium protégeant le bois du rayonnement UV et de l'eau s'écoulant le long de la vitre.
5. Facilité d'agencement grâce à une large palette de peintures couvrantes et transparentes.
6. Excellente performance thermique garantie par la qualité optimale de matériaux utilisés pour la fabrication, par le système de joints spécialement conçu et les vitrages spécifiques.
7. Application d'un seuil bas qui améliore le confort d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Profilé	Profilés de 68 mm de profondeur en trois espèces de bois : carrelets à trois plis en pin massif, meranti 450+, mélèze.
Vitrage	Vitrage de 32 mm d'épaisseur maximum de coefficient de transmission thermique $U_g=0,8$; possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire ; un large choix de panneaux de remplissage de porte.
Couleurs	Une large palette de peintures couvrantes (nuancier RAL) et transparentes.
Joints d'étanchéité	Joint d'étanchéité central.
Ferrures	Serrure à 3 points à crochet et 3 charnières.
Intercalaire	Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.