

Système de véranda » Portes accordéon » SOFTLINE 68



Portes en accordéon en bois SOFTLINE 68

Un aspect original, un design classique et les solutions technologiques de pointe pour assurer un passage maximum

Caractéristiques

1. Possibilité de créer une construction esthétique procurant un grand confort d'utilisation tout en utilisant de façon efficace l'espace du bâtiment.
2. Solution idéale pour les balcons, terrasses, vérandas et jardins d'hiver.
3. Plusieurs options au choix au niveau des formes, motifs et fonctionnalités du système.
4. Large palette de peintures couvrantes (nuancier RAL) et transparentes.
5. Structures modernes suivant les tendances architecturales contemporaines.
6. Grand confort et facilité d'utilisation garantissant une ouverture de passage importante.

Caractéristiques techniques

Joint d'étanchéité Joint d'étanchéité central.

Couleurs Une large palette de peintures couvrantes (nuancier RAL) et transparentes.

Profilé Profilés fabriqués dans le système Softline 68 en trois espèces de bois : meranti 450+, pin et mélèze.

Ferrures Ferrures MACO MULTI MATIC KS.

Intercalaire Dans l'offre standard l'intercalaire en acier galvanisé, en option l'intercalaire Swisspacer Ultimate disponible dans plusieurs versions de couleur.

Dans l'offre standard, double vitrage de 24 mm d'épaisseur de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ selon PN-EN674. Possibilité de triple vitrage de coefficient de transmission thermique allant jusqu'à $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Vitrage Possibilité de vitrage à isolation phonique renforcée, trempé, sécurité, antieffraction, ornemental, contrôle solaire