

Terasové systémy » Presúvané HS » DUOLINE HS



HS DUOLINE

Elegantné, trvalé presúvané dvere z dreveno-hliníkovej technológie

Vlastnosti

1. Vysoko kvalitné drevo k dispozícii v troch hĺbkach a troch druhov dreva, poskytujú klasický vzhľad, ktorý umožňuje dokonalú kompozíciu s interiérom bytu.
2. Veľký možnosť kombinácie farieb pre drevených profile a hliníkových súčasti.
3. Schopnosť vykonávať veľké presklenie zabezpečujúce tok prirodzeného svetla do miestnosti
4. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka stabilite hliníkového profilu v spojení s kovaním MACO.
5. Jednoduchá údržba a starostlivosť.
6. Ekologický prístup vďaka použitiu prírodného dreva a špeciálnych náterov, ktoré patria do skupiny vodou riediteľných náterových hmôt
7. Možnosť akejkoľvek aranžácie, vďaka širokému spektru krycích farieb (RAL) a transparentných farieb.
8. Vysoká úroveň energetickej úspory a odhlučnenia zaistená optimálna kvalitou použitých materiálov vo výrobe, špeciálnemu tesniaciemu systému a zodpovedajúcim skleným kompletom.

Technické údaje

Profil	Možnosť vybrať si z profilov: 68 mm, 78 mm, 88 mm v troch druhov drev: tri alebo štyri pevné hranole: meranti 450+, borovica a smrek.
Doplňky	Okutia - MACO zdvíhacio-presuvné, v štandardnej sade dva háčiky, mikroventilácia.
Farebná škála	široký ponuka krycích farieb (paleta RAL) alebo transparentných farieb
Tesnenia	-
Posilnenie	-
Okná	<p>Sklo – štandardná sada dvoch skiel s hrúbkou 24 mm súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674; Možnosť inštalácie troch skiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre Softline 68 mm - max. sklená sada 46 mm Koeficient prenosu tepla $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. • Pre Softline 78 mm - max. sklená sada 50 mm Koeficient prenosu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. • Pre Softline 88 mm - max. sklená sada 50 mm Koeficient prestupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sade s troma sklami. <p>Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou, zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu.</p>
Prah	Prah PVC má výstuž a hliníkovým uzáver.
Rám	V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľne SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.