

## Terasové systémy » Presúvané PSK » IGLO ENERGY PSK



### Terasové presúvané dvere PSK Iglo Energy

Dokonalé riešenie zabezpečujúce veľký prívod svetla vo veľkých aj malých vnútorných priestoroch spolu so zachovaním skvelej tepelnej izolácie.

#### Vlastnosti

1. Skvelé riešenie pre malé priestory, pretože nezaberajú pri otváraaní úžitkový priestor.
2. Veľké plochy zasklenia, zabezpečujú väčšie množstvo svetla v miestnosti.
3. Úspora energie vďaka optimálnemu profilu tesnenia EPDM a skleným kompletom s nízkymi koeficientmi prestupu tepla.
4. Moderný dizajn zaistený vďaka štíhlemu a oblému tvaru profilov.
5. Vysoká úroveň zabezpečenia zabezpečené vďaka použitiu štyroch háčikov proti krádeži v štandardnej výbave.
6. Bohatá ponuka farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov. V ponuke je 43 farieb okien.
7. Dobré zvukotesné parametre zabezpečujú akustický komfort, a to aj v oblastiach s hustou premávkou.
8. Veľmi dobrý výkon priepustnosti vzduchu a odolnosť proti vode, vďaka trojitému tesneniu.
9. Systém s vynikajúcimi výsledkami odolnosti proti vetru, vďaka optimálnej výstuži.
10. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch (Iglo Energy Classic).

### Technické údaje

Akustická izolácia  $R_w = 35-46 \text{ dB}$

Doplňky	Kovanie Maco viac Matic KS. Možnosť montáže automatického okutia pomáhajúceho zamykaniu. štyri háčiky proti vlámaniu.
Tesnenia	Okno vybavené trojitým tesniacim systémom: vonkajšie, vnútorné z EPDM a centrálne so speneným EPDM. Vonkajšie a vnútorné tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čierna a šedá.
Profil	7-komorový profil rámu a kridla vyrobený výhradne z prírodných materiálov v triede A so šírkou 82 mm.
Rám	V štandardnej výbave pozinkovaný ocelový rám. Voliteľne Swisspacer Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Posilnenie	Posilnenie rám - pevné, ocelové (uzavreté). V prípade plného posilnenia háčiky proti krádeži sú priskrutkované k oceli.
Okná	štandardné zasklenie, súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ . Možnosť inštalácie kompletu štyroch skiel vyplnených kryptónom s $U_g = 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ . Maximálna hrúbka zasklenia 48 mm. Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdených, bezpečných proti vlámaniu, ozdobných, s proti slnečnou vrstvou.
Farebná škála	Systém je k dispozícii v farbách fólie Renolit, jadro biele a hnedé.