

Terasové systémy » Presúvané HS » IGLO-HS



Terasové presúvané dvere Iglo-HS

Ideálne riešenie v prípade inštalácie módnych terasových a balkónových sklenených okien s veľkými rozmermi, ktoré dodávajú vnútorným priestorom unikátny charakter.

Vlastnosti

1. Moderný dizajn spojený s možnosťou realizácie veľkých presklení vám zaistí maximálne množstvo svetla.
2. Skvelá funkčnosť a pohodlné použitie vďaka pokročilému profilovému systému.
3. Ľahkosť a tesnosť konštrukcie vďaka špeciálne navrhnutému systému tesnenia.
4. Bezpečnosť je zaručená vďaka stabilnej konštrukcii, aj keď s hmotnosťou krídla 400 kg.
5. Možnosť ľubovoľnej aranžácie interiéru vďaka širokej škále farieb a dodatkov.
6. Veľké funkčnosť zabezpečená, okrem iného vďaka nízkejmu hliníkovému prahu, ktorý je možný ukryť.
7. Ideálne riešenie pre energeticky úsporné domy a vzhľadom k veľkej ploche zasklenia.
8. Unikátny štýlový systém zvyrazňujúci hliníkové kľučky dverí, či držiaky.
9. Skvelú funkčnosť a inteligentné riešenia vďaka montáži automatickej ovládanej diaľkovým ovládačom.
10. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

Technické údaje

	Štandardné zasklenie 4/18/4/18/4 súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť použiť komplet s štyrmi sklami, naplnený kryptónom $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Maximálna hrúbka zasklenia 48 mm. Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, kalené, bezpečné proti vlámaniu, ozdobné, s filtrom proti slnečnému žiareniu.
Okná	
Doplňky	Posuvné kovania GU, štandardné tri uzamykacie závary a závora mikroventiláciou. S váhou až 400 kg.
Rám	Štandardné pozinkovaný oceľový rám, voliteľný rám Swisspacer k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Profil	7-komorový autorský profil krídla, trieda A, vyrobený výhradne z prírodných materiálov, krídla s hĺbkou 82mm a 194mm rámom; Maximálna hmotnosť krídla až 400 kg.
Prah	Prah PVC má výstuž a hliníkovým uzáver.
Posilnenie	Posilnenie rámu vyrobeného z vysoko kvalitných hliníkových profilov s tepelnými vložkami.
Tesnenia	Vnútorné velúrové tesnenie s EPDM.
Farebná škála	Systém je k dispozícii v farbách fólie Renolit.