

## Terasové systémy » Presúvané PSK » IGLO LIGHT PSK



### IGLO LIGHT PSK

Neopakovateľný dizajn, ktorý umožňuje prístup veľkého množstva denného svetla do interiéru, pri súčasnom zachovaní vynikajúcich parametrov týkajúcich sa úspory energie.

#### Vlastnosti

1. Autorský systém, ktorý sa vyznačuje moderným dizajnom a veľkou plochou zasklenia, zaručuje maximálny prívod svetla.
2. Vyznačuje sa zaobleným tvarom a harmonickým vzhľadom.
3. Vynikajúca funkčnosť a komfortné používanie vďaka technologicky pokročilému profilu a systému kovaní.
4. Možnosť ľubovoľnej dekorácie interiéru vďaka širokej škále farieb a doplnkom.
5. V-Perfect (STANDARD) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

### Technické údaje

Akustická izolácia -

Doplňky v štandardnej výbave štyri háčiky proti vypáčeniu.

Farebná škála Systém je v ponuke v farbách fólií Renolit na bielom a hnedom jadre.

Tesnenia Okno vybavené systémom dvojitého tesnenia: vonkajšie, vnútorné z EPDM sú v ponuke v čiernej a šedej farbe.

Profil pätkomorové profily rámu a kridla vyrobené výlučne z prvotných materiálov triedy A so šírkou zástavby 70 mm

Okná v štandarde jednokomorové zasklenie so súčiniteľom prestupu tepla  $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  podľa normy PN-EN674; možnosť použitia trojtabuľového zasklenia so súčiniteľom  $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ; maximálna hrúbka skla do 36 mm; možnosť použitia skiel so zvýšenou akustickou izoláciou, kalených a bezpečnostných skiel, skiel so zabezpečením proti vlámaniu, s ornamentmi, protisľnečných skiel.

Posilnenie Výstuž rámčeka – oceľová plná (uzavretá). V prípade plnej výstuže sú háčiky proti vypáčeniu priskrutkované k oceli. V prípade kridla je výstuž v tvare C profilu.

Rám v štandarde oceľový pozinkovaný rámček, voliteľne rámček Swisspacer Ultimate v ponuke v rôznych farebných verziách.