

## Dvere » Dvere PVC » IGLO 5



### Dvere Iglo 5

Ideálne spojenie moderného výzoru a okrúhlych línii profilu

#### Vlastnosti

1. Veľmi dobrá tepelná a zvuková izolácia.
2. Široká škála Renolit fólií a možnosť inštalácie veľkého počtu dverných panelov umožňuje akúkoľvek aranžáciu.
3. Vysoký stupeň bezpečnosti zaisťuje vysoko kvalitné okutie dverí.
4. Elegančný dizajn zodpovedajúci moderným trendom architektúry.
5. Možnosť vybrať si zo širokej škály tvarov a prevedení, ktoré poskytujú dverom jedinečný charakter.
6. Použitie nízkeho prahu, ktorý zaisťuje pohodlné používanie.
7. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

### Technické údaje

Profil	Profil rámu a krídlo sú vyrobené výhradne z prírodných materiálov v triede A s hĺbkou 70 mm.
Akustická izolácia	Rw = 34 až 44 dB v závislosti na použitých dverných paneloch.
Doplňky	Modulárny trojbodový systém; 3 závesy.
Rám	V štandardnej verzii je pozinkovaný oceľový rám, prípadne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.
Tesnenia	Dvere vybavené dvojitém tesnením z EPDM. Vnútorne a vonkajšie tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čiernej, šedej.
Farebná škála	Systém je k dispozícii v farbách Renolit fólií, jadro v bielej a hnedej.
Okná	V štandardnej verzii jedno sklo z jednou komorou so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674 Možnosť inštalácie verzie z tromi sklami so súčiniteľom $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeného, bezpečného, zabezpečených proti vlámaniu, ozdobného, s filtrom proti slnečnému žiareniu. Ponúkame široký sortiment dverových výplní
Tepelná izolácia	$U_w = 1,07 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

\* Veľkosti brány 1000x2100 mm