

Okná » Okná PVC » IGLO 5



Iglo5

Veľmi dobre parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne ohraničiť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácií háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.

Technické údaje

Akustická izolácia $R_w = 34-44$ dB V závislosti od použitých okenných kompletov.

Hrúbka skla do 40 mm.

V štandardnom prevedení jednokomorové zasklenie s koeficientom prestupu tepla $U_g = 1,0$ W/(m²K) podľa PN-EN674.

Okná Možnosť použitia zasklenia s koeficientom $U_g = 0,6$ W/(m²K).

Možnosť použitia zasklenia so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdené, bezpečnostné, protislnečné sklá, proti vlámaniu a ornamentové zasklenie.

Profil 5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.

Posilnenie V štandardnej výbave posilnenie rámu a krídla z oceľového materiálu. Možnosť inštalácie posilnenia v ráme. V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripevnený k oceli.

Tesnenia Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálného zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej, šedej farbe.

Doplňky MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*, mikroventilácia**.

*V závislosti od výšky okna

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Farebná škála Systém dostupný v farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.

Rám V štandarde pozinkovaný, oceľový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v rôznych farebných verziách.

$U_w = 0,89$ W/(m²K)*

Tepelná izolácia

*Pre okna s rozmerom 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.