

Terasové systémy » Presúvané PSK » MB-70/ MB-70HI PSK



Presúvané hliníkové dvere – MB 70/ MB 70HI

Ideálne riešenie na realizáciu moderných hliníkových konštrukcií zabezpečujúcich tok svetla vo veľkých aj malých priestoroch

Vlastnosti

1. Konštrukcia systému môže byť používaná v individuálnej výstavbe ako aj v hliníkových fasádach.
2. Skvelé parametre tepelnej izolácie, vďaka použitiu špeciálnych izolačných vložiek v prípade MB 70HI.
3. Robustná konštrukcia systému s vysoko kvalitným hliníkovým profilom.
4. Bohaté farby umožňujú rôznorodé aranžácie vonkajších a vnútorných priestorov.
5. Schopnosť realizácie stabilných a robustných konštrukcií veľkých rozmerov.
6. Vysoko kvalitné profily a moderné kovanie zabezpečujúce plynulú obsluhu systému sú zárukou pohodlného používania a funkčnosti.

Technické údaje

Akustická izolácia -

Farebná škála podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection

Tesnenia Tesnenie na zasklievanie z EPDM stredovým tesnením z dvojzložková EPDM syntetického kaučuku.

Profil Profile systému majú trojkomorovú štruktúru s hĺbkou konštrukcie profilov 70 mm (rám), 79 mm (krídlo) s tepelnou bariérou z vystuženou sklenenými vláknami polyamidu a použitím špeciálnych vložiek vnútri izolačných priestorov pod oknami v prípade MB 70HI.

Posilnenie -

Doplňky Zdvíhacio-presuvné, v štandardnej sade 4 háčiky, mikroventilácia; možnosti realizácií krídla až do 400 kg.

Okná K dispozícii zasklenia až do 50 mm. V štandardnej sade k dispozícii jednokomorový systém z jedným sklom. Súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 1,0$ W/(m²K) PN-EN674. Možnosť využitia sady s tromi sklami $U_g = 0,5$ W/(m²K). Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou, zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu.

Rám V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voliteľný rám Swisspacer Ultimate je k dispozícii v rôznych farebných variantoch.