

Terasové systémy » Presúvané HS » SOFTLINE HS



Terasové presúvané dvere Softline HS

Elegantné, presúvané drevené dvere v klasickom štýle!

Vlastnosti

1. Vysoko kvalitné drevené profile sú k dispozícii v troch hĺbkach.
2. Možnosť vykonávať veľké zasklenia zabezpečujúce tok prirodzeného svetla do miestnosti.
3. Elegantná konštrukcia, vďaka krásnemu tvaru zaobleného profilu s hladkým, lesklým povrchom.
4. K dispozícii sú v troch druhoch dreva: borovica, meranti 450 + a smrek.
5. Vysoká kvalita s najlepšimi komponentmi a použiť iba vybrané drevo na výrobu.
6. Starostlivosti o životné prostredie vďaka použitiu prírodného dreva a špeciálnych náterov, ktoré patria do skupiny vodou riediteľných náterových hmôt.
7. Možnosť akejkoľvek aranžácie, vďaka širokej škále farieb.
8. Vysoký stupeň energetickej úspornosti zaistený optimálnou kvalitou použitých materiálov, špeciálnym tesniacim systémom a zodpovedajúcim sadám skiel.

Technické údaje

Rám	V štandardnej sade pozinkovaný ocelový rám, voľiteľne SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Profil	Možnosť vybrať si z profilov: 68 mm, 78 mm, 88 mm v troch druhov drev: tri alebo štyri pevné hranole: meranti 450+, borovica a smrek.
Doplňky	MACO zdvíhacio-presuvné, v štandardnej sade dva háčiky, mikroventilácia.
Posilnenie	-
Okná	<p>štandardný sada dvoch skiel s hrúbkou 24 mm súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ PN-EN674; Možnosť inštalácie troch skiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre Softline 68 mm - max. sklená sada 32 mm Koeficient prenosu tepla $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. • Pre Softline 78 mm - max. sklená sada 44 mm Koeficient prenosu tepla $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. • Pre Softline 88 mm - max. sklená sada 54 mm Koeficient prestupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ v sade s tromi sklami. <p>Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou, zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu.</p>
Tesnenia	-
Farebná škála	Farby - široký ponuka krycích farieb (paleta RAL) alebo transparentných farieb.
Prah	Prah PVC má výstuž a hliníkovým uzáver.